

Schützen Sie Ihr Sportboot durch den nachträglichen Einbau einer GEMINI- Alarmanlage.

Der Sportboot- Diebstahl hat in den letzten Jahren zugenommen. Die Aufklärungsquote ist leider gering. Da der Eigner sein Boot nicht täglich unter Kontrolle hat und der Hafen oft weit entfernt ist, sind Alarmanlagen mit GSM- Übertragung optimal.

GEMINI 863

Die 863 wird mit den mitgelieferten Handesendern aktiviert und deaktiviert. Drahtlose Alarmmodule können angelernt werden. Das Gerät verfügt über einen internen Notstromakku.

GEMINI 7855-1

Satelliten gestützte Alarmanlage

Diese Kompaktanlage beinhaltet neben einer Alarmanlage zusätzlich ein GPS- und ein GSM- Modul. Sie erhalten im Alarmfall oder nach Abfrage eine SMS mit der Position (Grad, Minuten, Sekunden) auf Ihr Handy.

Beispiel, wo ist das Boot?

SMS senden: loc#passwort#

SMS erhalten: lat:53,28,11N;lon:009,59,26E + km/h + Zeit

Gilt für beide Angebote:

- Je nach Kundenwunsch lassen sich unterschiedliche Alarmmodule anschließen.
- Die Alarminfo erfolgt auf ein bzw. zwei Mobiltelefone per SMS
- Ein 6-stellig codierbares Passwort sichert den Zugang zur Alarmanlage.
- Die optionale D1 Sim-Karte erfordert keine Grundgebühr und keinen Mindestumsatz. Es fallen keine monatlichen Server- oder Callcenter-Kosten an, sodass keine Fixkosten entstehen.

Gerne programmieren wir Ihre persönlichen Daten, die Sie jederzeit per SMS ändern können.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

www.gemini-alarm.de



Empfohlen von Centro,
der Einkaufsorganisation der
Bosch-Vertragsgroßhändler

GEMINI
ALARM SYSTEMS



Tel: 04185 - 58 58 0 Fax: 04185 - 53 85

mail@gemini-alarm.de
www.gemini-alarm.de

GEMINI
ALARM SYSTEMS



Alarmanlagen für Sportboote

863
KFZ - Alarmanlage

7855-1
Alarmanlage mit GPS/GSM

Gemini Alarmanlage

863



Gemini 863

- konventionelle Fahrzeugalarmanlage
- 2x Funksender und 1x Taststift (Notschlüssel)
- Wegfahrsperre 1- Kreis Unterbrechung
- Akku- gespeiste, wasserdichte Sirene

Alarm-Überwachung, Alarmmeldung

- überwacht unerlaubten Motorstart
- überwacht Bordakku- Sabotage
- überwacht drahtlose- und drahtgeb. Sensoren
- Alarmmeldung per Sirene und Blinklicht

Lieferumfang:

- Steuergerät mit Kabelbaum und integriertem Ultraschallmodul
- Ultraschall Sensoren
- Klebe LED mit Taststift-Kontakt
- 1x Taststift (Notschlüssel)
- Sirene
- 2x 4-Kanal Handsender

Gemini Alarmmodule

Auswahl



Alarmsensoren

Naturngemäß können die üblichen Alarmsensoren, wie Neigungssensor, Schocksensor und Ultraschallsensor auf einem Sportschiff nicht installiert werden. Sehr vorteilhaft lassen sich drahtlose Magnetkontakte* zur Überwachung von Türen, Fenstern und Klappen installieren, da die Verkabelung entfällt. Auch lässt sich der Aussenborder leicht in das Alarmkonzept integrieren. Mit einem zusätzlichen, niveauhöheren Schwimmerschalter kann das Bilgewasser überwacht werden.

Mit einem handelsüblichen Gasmelder erhalten Sie bei Gasalarm eine Alarm SMS auf ihr Handy

*Die Magnetkontakte werden an die Alarmanlage „angelernt“

Kraftstoff Unterbrechungsventil

Das Ventil kann sehr wirkungsvoll im Alarmfall den Motorstart verhindern. Ein Eingriff in die komplizierte Motor-Elektronik ist nicht notwendig!

Technische Daten

	212	224
Spannung / Leistung	12V / 8W	24V / 8W
Schlauch Durchmesser	7 / 9 / 11 mm	
Nennweite	4,5mm	
Abmessungen	110 x 70 x 30 mm	
Gewicht	0,4 Kg	

Gemini 7855-1

Alarmanlage mit GPS/GSM



Beschreibung

- konventionelle Fahrzeug- Alarmanlage
- mit GPS Modul (Ortung: Grad, Minute, Sekunde)
- mit GSM Modul (Mobilfunk)
- 1x Funksender und 1x Taststift (Notschlüssel)
- scharf / unscharf Schaltung auch per SMS
- Wegfahrsperre 1- Kreis Unterbrechung kann auch per SMS geschaltet werden
- spritzwassergeschützt

Alarm-Überwachung, Alarmmeldung

- überwacht die Neigung des Fahrzeugs
- überwacht unerlaubten Motorstart
- überwacht Bordakku- Sabotage
- überwacht drahtlose und drahtgebundene Sensoren
- Alarmmeldung über Blinker (Option Sirene)
- Alarmmeldung per SMS auf bis zu zwei Telefone
- kann im frei wählbaren Zeitraster (ab 1 Minute) permanent geortet werden (tracking)

Technische Daten

Spannung	10 - 14 V (24V)
Notakku	9,6 V - 150 mAh
Stromverbrauch Standby	< 6 mA
Abmessungen	103 x 53 x 30 mm
Gewicht ohne Kabel	0,15 kg